


**CÓDIGO:** A205E

**DESCRIPCIÓN:** AISREC Reflexión espuma

COMPOSICIÓN	<p>3 capas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-2 láminas de aluminio de 8 micras de espesor</li> <li>-1 capa intermedia de espuma de polietileno de 4 mm de espesor</li> </ul>	
-------------	---	---

### DIMENSIONES Y EMBALAJE

Espesor		4 mm
Rollo	Ancho	1,20 m
	Largo	50 m
	Área	60 m <sup>2</sup>
	Peso	12 Kg

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Emisividad	0,03
Pureza del aluminio	99 %
Capacidad de reflexión	97 %
Rango de temperaturas recomendado	- 25 °C / + 80°C
Barrera de vapor	Sí. Resistencia al vapor de agua (Rv) superior o igual a 10 MN s/g

### EFICIENCIA TÉRMICA

Conductividad Térmica	$\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$
Resistencia térmica en pared	R = 1,46 m <sup>2</sup> K/W (cámara de aire de 20 mm + A205E + cámara de aire de 20 mm)
Resistencia térmica en cubierta	R= 2,40 m <sup>2</sup> K/W (cámara de aire de 50 mm + A205E + cámara de aire de 50 mm)

### REACCIÓN AL FUEGO

-B S1 d0

## CARACTERÍSTICAS DIFERENCIADORAS

- Adaptabilidad a cualquier superficie.
- Comodidad en el manejo del material.
- Muy útil para rehabilitación.
- Ayuda a eliminar las corrientes electrostáticas.
- No le afectan las humedades, roedores, etc.
- El valor R más alto se consigue con altas temperaturas.
- Como barrera de vapor complementaria triplica los resultados de aislamiento de un producto convencional.

## INSTALACIÓN

Cuando se ponga como complemento de otro aislante lo colocaremos por el lado interior de este, ya que una barrera de vapor al exterior puede producir condensaciones que afecten negativamente al aislante que se coloque.

1 – Se debe dejar una cámara de aire de al menos 20 mm a ambos lados del aislante.

2 – Colocar el aislante tensado y graparlo en el contorno cada 50 mm como mínimo (grapas de 14 mm como mínimo y preferiblemente de acero inoxidable).

3 – Solapar las juntas entre 50 y 100 mm y graparlas cada 50 mm. Luego cubrir las juntas con una cinta de aluminio y, si es posible, fijar un listón sobre la cinta para un perfecto sellado.

4- En el contorno, hacer un pliegue de 50 mm hacia el interior y fijarlo con un listón si es posible.

